

## COMMENT RETIRER L'AIR DES CONDUITS DU SPA ?


### CODES D'ERREUR DR, DY OU LF LORS DU DÉMARRAGE DU SPA

Pour remplir votre spa, retirez le couvercle et la cartouche du filtre en les faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Placez votre tuyau d'arrosage là où se trouve la cartouche du filtre et commencez à remplir votre spa par ce trou. Si votre eau d'alimentation contient des métaux, tel que du fer, nous recommandons de fixer un filtre au tuyau d'arrosage.

Cela aidera à éliminer les métaux de l'eau et facilitera le démarrage. **Consultez toujours le manuel d'utilisation afin d'obtenir la procédure complète du démarrage rapide de votre spa.**

Lorsque vous faites le remplissage de votre spa, de l'air peut pénétrer dans votre pompe, ce qui empêche l'eau d'y circuler. Les codes d'erreur tels que DR, DY ou LF peuvent ainsi apparaître sur votre clavier. Voici donc la procédure à suivre pour régler le problème :

1. Débranchez le spa;
2. Ouvrez le panneau du spa où se trouve la pompe (sur la plupart de nos modèles, il s'agit du panneau situé devant le spa, sous le clavier);
3. Dévissez la bague blanche sur la pompe (voir photo);
4. Resserrez la bague lorsque de l'eau commence à sortir, cela vous indiquera qu'il n'y a plus d'air dans les conduits;
5. Branchez et démarrez le spa.  
Le code PR devrait maintenant s'afficher.



Vous avez des questions ? Veuillez contacter notre département de service par téléphone **(00-+1)-450-565-5544 poste 226 ou 227**